

台达易动智能型机柜

台达易动智能型机柜为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。机柜采用整体焊接框架结构，4 根立柱为辊压 G 型材制作具有良好的刚度和强度。符合 19 英寸标准，采用前后风道开孔率高达 75%；超强的承载能力静载大于 1800kg。



机柜特点：

- 机柜框架采用 4 根立柱为辊压 G 型材，顶底部框架为 " 日 " 型结构增加结构强度，有效保证机柜承重大于 1800kg。
- 机柜基于 19" 国际标准、每 U 按 44.45mm 设计，机柜尺寸 2000/2200×600/800×1200mm。
- 机柜由框架、安装立柱、前后门、侧板、顶板、底板等组成，可选配垂直走线槽，L 型支架，机柜托盘、盲板等组件。
- 机柜主要承重部件使用钢板厚度均大于 2mm，前后网孔门、侧板、顶板、底板、PDU 安装背板、走线槽所使用钢板厚度大 1.5mm。
- 机柜单面配置 4 根立柱，中间两根为竖立柱，采用 "Z" 字型设计，前后两根为内立柱，采用 " 凸 " 型设计，立柱方孔条从下往上印 U 标。
- 内立柱正面丝印 U 标，立柱开 9.5×9.5 的方孔，用于安装 L 型支架与盲板等设备。
- 机柜后部 200mm 增加两对龙骨用于固定侧横梁，保证机柜后部 PDU 可以贴近侧板。
- 门采用可拆卸式结构，门的开启角不小于 135°。
- 机柜前门为单开网孔门 M 型结构，后门为对称双开门。前后门为密集型蜂窝状网孔（6mm 六角形网孔），开孔率高达 75% 以上。
- 机柜门采用 6mm² 接地线与机柜柜体相连。

台达易动智能型机柜

序号	名称	规格	设备描述
1	机柜	DELTA-SR06-Z13-P20	1、前门为单开网孔门；2、后门为双开网孔门； 3、不含左右侧门，含底板；4、螺丝、螺母50套；尺寸:600×1200×2000mm
2		DELTA-SR08-Z13-P20	1、前门为单开网孔门；2、后门为双开网孔门； 3、不含左右侧门，含底板；4、螺丝、螺母50套；尺寸:800×1200×2000mm
3		DELTA-SR06-Z13-P22	1、前门为单开网孔门；2、后门为双开网孔门； 3、不含左右侧门，含底板；4、螺丝、螺母50套；尺寸:600×1200×2200mm
4		DELTA-SR08-Z13-P22	1、前门为单开网孔门；2、后门为双开网孔门； 3、不含左右侧门，含底板；4、螺丝、螺母50套；尺寸:800×1200×2200mm
5	侧门	HIA-JBB-YD15	适用于1200mm深x2000mm高的机柜使用
6		HIA-JBB-YD30	适用于1200mm深x2200mm高的机柜使用
7	PDU	DELTA-PDU-32-20T	普通PDU，输入32A，输出接口16xGB10A+4xGB16A-不带工业连接器及线缆
8		DELTA-PDU-50-20T	普通PDU，输入50A，输出接口16xGB10A+4xGB16A-不带工业连接器及线缆
9		DELTA-PDU-32-20T-Z	智能PDU，输入32A，输出接口16xGB10A+4xGB16A-带工业连接器及线缆(1.5米)， 带总输入智能采集及断路器，具有2个R485接口
10		DELTA-PDU-50-20T-Z	智能PDU，输入50A，输出接口16xGB10A+4xGB16A-带工业连接器及线缆(1.5米)， 带总输入智能采集及断路器，具有2个R485接口
11	横跨线槽	100×200×1650mm	强电横跨线槽，通用于1200mm通道
12		100×300×1650mm	弱电横跨线槽，通用于1200mm通道
13	顶部线槽	100×300×800mm	弱电机顶过线槽，适用于800mm宽机柜
14		100×200×800mm	强电机顶过线槽，适用于800mm宽机柜
15		100×300×600mm	弱电机顶过线槽，适用于600mm宽机柜
16		100×200×600mm	强电机顶过线槽，适用于600mm宽机柜
17	垂直走线槽	HIA-JBB-YD13	走线、安装PDU使用
18	固定层板	HIA-JBB-YD16	承载IT设备，承重不小于200kg
19	1U模板	HIA-JBB-YD17	机柜漏空挡板，保证机柜美观并防尘，适用于高端服务器机柜
20	L型导轨	HIA-JBB-YD18	分左右一对使用，承重不小于65kg
21	机柜底座	HIA-JBB-YD19	承重1800kg，高度为250×600mm
22		HIA-JBB-YD20	承重1800kg，高度为400×600mm
23		HIA-JBB-YD31	承重1800kg，高度为250×800mm
24		HIA-JBB-YD32	承重1800kg，高度为400×800mm

由于本公司不断研发改良，请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格，规格如有变动恕不另行通知。



地址：上海市浦东新区民夏路238号
 邮编：201209
 电话：(021) 5863-5678
 传真：(021) 5863-0003
 网址：http://www.delta-china.com.cn



扫一扫，关注官方微信

中达电通公司版权所有
 如有改动，恕不另行通知
 型录编码：UPS74A202211