

台达 SPDC 智能列头柜

SPDC 智能列头柜可为数据机房提供电源分配、电源保护等功能。根据电源类型，SPDC 一般可分为：交流列头柜、低压直流列头柜和高压直流列头柜。智能列头柜安置于数据机房每列机柜前端，负责分配后端所有机柜及列间空调的配电；根据 YD/585-2010、YD/T2555-2021、YD/T 939-2014 标准设计，利用精密监测仪，可对各类型负载进行交直流电源分配，并对总开关及分路开关进行电压、电流、功率、频率、电量指示、故障告警、延时告警、等大量数据进行智能化监控。

产品分类：

- 按输入电流类型可分为交流和直流两种
- 按输入路数可分为单路和双路两种
- * 建议：为确保传输的安全，宜优选独立双路



台达 SPDC 智能列头柜

产品特点

- 采用标准机柜或动力柜式，结构牢固；表面静电喷涂处理
- 主体颜色可选择；内部结构设计合理，方便施工布线
- 灵活多变的输入输出模式：单进单出，双进双出，双进单出，三进单出
- 7 吋彩色触摸人机交互界面：具有良好的显示和可操作性
- 模块化设计：电量监测模块，开关量模块，绝缘监察模块相互独立
- 监测母线输入和配出支路的全部电参数；监视输入输出开关状态以及防雷状态
- 具备通信接口：可远程监控传输电参量和告警信息
- 各电参量告警门限设置，历史数据保存和查询功能
- 两级声光告警：可设告警事件门限，手动关闭告警音，多条信息存储
- 可根据客户要求配置柜体元件（按需定制）

产品配置表

项目	参数值		
参数名称	交流列头柜	直流列头柜	高压直流列头柜
输入额定电压	AC220V/AC380V	DC48V	DC240V/DC336V
输入路数	1/2回路		
频率额定值	50Hz		
输入额定电流	63A ~ 630A	63A ~ 1250A	400A ~ 1440A
输入开关	交流塑壳	熔断器	直流塑壳
输出开关	微断，输出路数 根据后端负载配置	熔断器或者直流专用微断， 输出路数根据后端负载配置	直流专用微断， 输出路数根据后端负载配置
监控单元	7吋触摸屏监测母线输入和配出支路的全部电参数；监视输入输出开关状态以及防雷状态，并在故障时及时报警		
防雷等级	C级防雷		
外形尺寸 (mm)	高2000x宽600x深1200mm（与服务机柜相匹配） 可根据需求定制：高：1800、2000、2200、2550mm / 宽：600、800、1000、1200mm / 深：300、600、800、1000、1200mm		
外观颜色	灰白色、黑色（可根据需求定制）		
进出线方式	上下进出线（可根据需求定制）		
安装方式	立式落地安装		



地址：上海市浦东新区民夏路238号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678
传真：(021) 5863-0003
网址：<http://www.delta-china.com.cn>



扫一扫，关注官方微信

中达电通公司版权所有
如有改动，恕不另行通知
型录编码：PDC01A202109